



POWIERZCHNIA ZABUDOWY:
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA:
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:
PARTER:
PODDASZE:

137.25m²
 266.54m²
 155.1m²
 64.53m²
 90.57m²

ekoTypowy #44podstawa
 RYSUNEK POGŁĄDOWY JEST WŁASNOŚCIĄ
 DOWY PASYWNE EKOTYPOWE.PL SP. Z O.O.
 typowe.projekty@gmail.com tel. 517 301 336

Utwór chroniony prawem autorskim. Nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w dowolnej ilości bez zgody autora.

SCHOWEK/SPİZARNIA: POD BETONEM PODKRAĐOWYM DOPROWADZIC RURĘ 80mm POWIETRZE WILÓT ZABEZPIECZONY SIATKĄ 3x3)
ZAS KRATKĘ NAWIEWNĄ POSADOWIC NAD PODŁOGĄ NA TAKIEJ WYSOKOŚCI OD NIEJ BY WŁA 30cm WYZEŁ NIŻ POZIOŁ WILÓTU
POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO DO TEJ RURY. DRZWIŁI BEZ SZCZELINY
PRZY PODŁODZE. ZASTOSOWAĆ ODDZIELNY WYWIE KANAŁEM
WYPROWADZONYM PONAĐ DACH I ZAKOŃCZYĆ NASADĄ WSPOMAGAJĄCĄ (ZAŁĄCZANY W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY LUB WILGOTNOŚCI)

WYMIAR BRAMY: 540
 SZEROKOŚĆ LZA 3400mm (ROZMIAR W MUŚCIE PONIŻEJ SZCZYTU 0'10m)
 WYSOKOŚĆ: RM 2380mm (ROZMIAR W MUŚCIE PONIŻEJ SZCZYTU 0'15m)

WENTYLACJA GRAWITACYJNA
 KRATKA WILÓTOWA
 W SUFICIE ZAKOŃCZONO
 PONAĐ DACHEM
 KOMINIEM WENTYLACYJNYM
 NP. BRZYZA

WILÓT POWIETRZA DO
 GARAŻU WIEŁKOŚĆ
 OTWORU 14x14cm 30
 NA POZIOWEJ POSADZKI

0-21.70
 WILÓTA
 -0.13

IZOLACJA
 TERMOIZOLACJA
 EPS 120mm

KOMINEK TYPU CZEKIĘGO
 NA ODDYŁATOWANYM
 POSTUMENCIE TERMOIZOLACJA
 POSTUMNETU TYLKO XPS

SCHOWEK POD SCHODAMI
 IACOM OD STRONY SALONU
 180CM DP STRONY SPİZARKI

FALAR NIĘ
 KONSTRUKCYJNY

SCHOWEK/SPİZARNIA: POD BETONEM PODKRAĐOWYM DOPROWADZIC RURĘ 80mm POWIETRZE WILÓT ZABEZPIECZONY SIATKĄ 3x3)
 ZAS KRATKĘ NAWIEWNĄ POSADOWIC NAD PODŁOGĄ NA TAKIEJ WYSOKOŚCI OD NIEJ BY WŁA 30cm WYZEŁ NIŻ POZIOŁ WILÓTU
 POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO DO TEJ RURY. DRZWIŁI BEZ SZCZELINY
 PRZY PODŁODZE. ZASTOSOWAĆ ODDZIELNY WYWIE KANAŁEM
 WYPROWADZONYM PONAĐ DACH I ZAKOŃCZYĆ NASADĄ WSPOMAGAJĄCĄ (ZAŁĄCZANY W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY LUB WILGOTNOŚCI)