



PRZEKRÓJ A-A

— projektowany ppt

- - - istniejący ppt

B1 PODŁOGA NA GRUNCIE	m
CERAMIKA	0.02
WYLEWKA BETONOWA	0.07
STYROPIAN	0.2
BETON PODKŁADOWY	0.1
POSPÓŁKA ZAGĘSZCZONA	~0.9
-	-
-	-
ŁĄCZNIE	0.69

B1' PODŁOGA GARAŻ	m
FARBA BETOLUX	-
WYLEWKA BETONOWA	0.07
STYROPIAN	0.05
BETON PODKŁADOWY	0.1
POSPÓŁKA ZAGĘSZCZONA	~0.4
-	-
-	-
ŁĄCZNIE	0.69

B2 STROP NAD PARTEREM	m
TYNK GIPSOWY	0.02
STROP ŻELBETOWY	0.15
FOLIA PAROIZOLACYJNA	-
2X10cm EPS 100	0.2
WYLEWKA BETONOWA	0.07
WARSTWA WYKOŃCZENIOWA	0.02
-	-
ŁĄCZNIE	0.44

A1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	m
TYNK GIPSOWY	0.01
BK GĘSTOŚĆ 500kg/m ³	0.25
STYROPIAN 0.033	0.2
TYNK MINERALNY	0.005
-	-
-	-
-	-
ŁĄCZNIE	0.465

A2 ŚCIANA FUNDAMENTOWA	m
XPS	0.05
PUSTAK SZALUNKOWY	0.25
XPS	0.15
-	-
-	-
-	-
ŁĄCZNIE	0.45

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 158.52m²
 POWIERZCHNIA CAŁKOWITA: 158.52m²
 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 127.49m²
 PARTER: 127.49m²
 PODDASZE: -

ekoTypowy#45 podstawa
 RYSUNEK POGLĄDOWY JEST WŁASNOŚCIĄ
 DOMEK PASYWNE EKOTYPOWE.PL SP. Z O.O.
 typowe.projekty@gmail.com tel. 517 301 336