



PRZEKRÓJ B-B WARIANT 1. PŁYTA FUNDAMENTOWA

A	WARSTWA WYKOŃCZENIOWA 2cm
	PŁYTA ŻELBETOWA 20cm
	FOLIA HYDROIZOLACYJNA 0,5mm
	IZOLACJA TERMICZNA EPS 200-0,34: 20cm
	WARSTWA POSPÓLKI GRUNT RODZIMY

B	WARSTWA WYKOŃCZENIOWA 2cm
	POSADZKA BETONOWA 6cm (zbrojona przedwskurzowo)
	STYROPIAN EPS 70: 5cm
	STRÓP ŻELBETOWY 15cm TYNK WEWNĘTRZNY 2cm

C	IZOLACJA TERMICZNA WELNA MINERALNA -0,34: 30cm
	JETKI 18cm
	PAROIZOLACJA FOLIA 0,3mm
	PŁYTY GIPSOWO- WŁÓKNOWE 1,2cm

D	BLACHA PŁASKA/DACHÓWKA CERAMICZNA
	LATY 4x3cm
	KONTRLATAY 3x3cm
	WARSTWA WSTĘPNEGO KRYCIA DESKOWANIE PEŁNE 3cm

C/D

C/D	BLACHA PŁASKA/DACHÓWKA CERAMICZNA
	LATY 4x3cm
	KONTRLATAY 3x3cm
	WARSTWA WSTĘPNEGO KRYCIA
	DESKOWANIE PEŁNE 3cm
	IZOLACJA TERMICZNA WELNA MINERALNA -0,34: 30cm
	JETKI 18cm
	RUSZT WSPORCZY Z PROFILI CD NA WIESZAKACH PAROIZOLACJA FOLIA 0,3mm PŁYTY GIPSOWO- WŁÓKNOWE

E

E	PŁYTY GRANITOWE LUB BETON ARCHITEKTONICZNY gr. 6cm
	W ODSZCZEPACH 5cm
	PODSYPKA Z PIASKU 5cm PODSYPKA ŻWIROWO PIASKOWA MIN. 30cm

F

F	TYNK ZEWNĘTRZNY
	IZOLACJA TERMICZNA EPS 40-0,34: 20cm
	PUSTAK CERAMICZNY P-W 25cm TYNK WEWNĘTRZNY

G

G	TYNK ZEWNĘTRZNY
	IZOLACJA TERMICZNA EPS 40-0,34: 20cm
	PUSTAK CERAMICZNY 25cm IZOLACJA TERMICZNA EPS 40-0,34: 5cm

H

H	FOLIA KUBELKOWA
	IZOLACJA TERMICZNA XPS-0,34: 10cm
	IZOLACJA PRZECIWLGCIOWA 2xDYSPERBIT
	BLOCZEK BETONOWY/BETON 25cm IZOLACJA PRZECIWLGCIOWA 2xDYSPERBIT

I

I	1. Okna PCW UWAGA TYLKO STRONA POŁUDNIOWA U=1,0 rama, 1,0 szklenie, ramka dystansowa 0,045 W/m ² K
	2. Okna PCW POZOSTALE OKNA U=1,0 rama, 0,8 szklenie, ramka dystansowa 0,045 W/m ² K
	3. Drzwi zewnętrzne-wewnętrzne U=0,13 W/m ² K

J

J	ŻWIR PŁUKANY WARSTWA BALASTOWA 6cm
	HYDROIZOLACJA EPDM
	WG. WYTYCZNYCH PRODUCENTA WARSTWA OSŁANIAJĄCA NP, GEOWŁÓKNINA
	IZOLACJA TERMICZNA W SPADKU EPS 100-0,34: 10cm
	PAROIZOLACJA FOLIA 0,3mm
	PŁYTA ŻELBETOWA
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

K

K	TYNK ZEWNĘTRZNY
	IZOLACJA TERMICZNA EPS 40-0,34: 10cm
	PUSTAK CERAMICZNY P-W 20cm TYNK WEWNĘTRZNY

POWIERZCHNIA ZABUDOWY:	135.75m ²
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA:	221.39m ²
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:	168.47m ²
PARTER:	108.34m ²
PODDASZE:	60.13m ²

ekoTypowy#11 podstawa
 RYSUNEK POGLĄDOWY JEST WŁASNOŚCIĄ
 DOMY PASYWNE EKOTYPOWE.PL SP. Z O.O.
 typowe.projekty@gmail.com tel. 517 301 336