



WYMIAR OTWORU DOSTOSOWAĆ DO KONKRETNIEGO PRODUCENTA DRZWI- DRZWI ROBIONE W TYPOWYCH WYMIARACH



UWAGA! WYMIARY PODANE NA RYSUNKU OPISUJĄ ROZMIAR OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH W ŚWIETLE MURU.
DRZWI I OKNA ZAMAWIAJĄC Z UWZGLĘDNIENIEM LUZÓW MONTAŻOWYCH PODANYCH PRZEZ PRODUCENTA.

ZESTAWIENIE POW. UŻYTKOWEJ WG. NORMY PN-ISO 9836:1997 i wyliczonych Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego & 11.2.2)

PARTER 1

- 1 HOLL 5.14m²
- 2 ŁAZIENKA 2.24m²
- 3 SALON 15.29m²
- 4 KUCHNIA 36.63m²
- 5 SPIZARNIA 11.31m²
- 6 GARAŻ (usi.) 21.37m²

SUMA: 70.61m²
+ 21.37m²

ZESTAWIENIE POW. UŻYTKOWEJ WG. NORMY PN-ISO 9836:1997 i wyliczonych Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego & 11.2.2)

PARTER 2

- 1 HOLL 18.13m²
- 2 GARDEROBA 5.69m²
- 2 SYPIALNIA 10.69m²
- 3 SYPIALNIA 13.87m²
- 4 SYPIALNIA 14.50m²
- 5 SYPIALNIA 12.66m²

SUMA: 75.54m²

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 119.3m²
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA: 235.86m²
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 167.52m²
PARTER: 91.98m²
PODDASZE: 75.54m²

ekoTypowy #24 *podstawa*
RYSUNEK POGLĄDOWY JEST WŁASNOŚCIĄ
DOMY PASYWNE EKOTYPOWE.PL SP. Z O.O.
typowe.projekty@gmail.com tel. 517 301 336

POWIETRZE DO PALEŃSKA DOPROWADZIĆ PRZEWODEM WENTYLACYJNYM W PODŁODZEO PRZEKROJU DOBRANYM DO WIELKOŚCI PALEŃSKA O POWIERZCHNI MIN. 220CM²