



PRZEKRÓJ A-A

A1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	m	0.015	B3 STROP POD DACH SKOŚNY	m	
TYNK GIPSOWY			PLYTA G-K	0.012	
BK GESTOSC 500kg/m ³	0.24		FOLIA PAROIZOLACYJNA	-	
STYROPIAN 0.036	0.18		JETKA / WELNA MINERALNA	0.2	
WARSTWA ZBRJOJONA SIATKA	0.005		WELNA MINERALNA	0.2	
TYNK SILIKONOWY JASNY	-		WIATROIZOLACJA	-	
	-		LATY / KONTRATY	0.04x0.05	
ŁĄCZNIE	0.47		ŁĄCZNIE	0.28	

B1 PODŁOGA NA GRUNCIE	m	0.02	B4 STROP NAD PODDASZEM	m	
CERAMIKA	0.02		PLYTA G-K	0.012	
WYLEWKA BETONOWA	0.07		FOLIA PAROIZOLACYJNA	-	
STYROPIAN EPS 200	0.1		JETKA / WELNA MINERALNA	0.2	
PLYTA ZELBETOWA	0.25		WELNA MINERALNA	0.2	
XPS	0.2		OSB (OWTORY 25mm CO 20cm)	0.022	
BETON PODKLADOWY	0.15		ŁĄCZNIE	0.31	
ŁĄCZNIE	-				

B2 STROP NAD PARTEREM	m		C1 TARAS PRZYZIEMIE	m	
CERAMIKA	0.02		CERAMIKA	0.02	
WYLEWKA	0.07		PLYTA ZELBETOWA	0.15	
IZOLACJA AKUSTYCZNA	0.05		WYMIANA GRUNTU		
STROP ZELBETOWY	0.15				
TYNK	-				
ŁĄCZNIE	0.28		ŁĄCZNIE	-	

POWIERZCHNIA ZABUDOWY:
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA:
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:
PARTER:
PODDASZE:

115.38m²
230.76m²
109.12m²
92.81m²
15.31m²

ekotypowy#54 **podstawa**
RYSUNEK POGŁADOWY JEST WŁASNOŚCIĄ
DOMY PASYWNE EKOTYPOWE.PL SP. Z O.O.
typowe.projekty@gmail.com tel. 517 301 336