



A1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	m
TYNK GIPSOWY	0.01
BK GESTOSC 500kg/m ³	0.25
STYROPIAN 0.033	0.2
TYNK MINERALNY	0.005
-	-
-	-
LĄCZNIE	0.465

A2 ŚCIANA FUNDAMENTOWA	m
XPS	0.05
PUSTAK SZALUNKOWY	0.25
XPS	0.15
-	-
-	-
LĄCZNIE	0.45

B1 PODŁOGA NA GRUNCIE	m
CERAMIKA	0.02
WYLEWKA BETONOWA	0.07
STYROPIAN	0.2
BETON PODKLADOWY	0.1
POSPOLKA ZAGESZCZONA	~0.9
-	-
LĄCZNIE	0.69

B3 STROP NAD PIĘTREM	m
TYNK GIPSOWY	0.02
STROP ŻELBETOWY	0.15
FOLIA PAROIZOLACYJNA	-
2X20cm EPS 100	0.4
WYLEWKA BETONOWA	0.07
WARSTWA WYKONCZENIOWA	0.02
LĄCZNIE	0.64

B2 STROP NAD PARTEREM	m
CERAMIKA	0.02
WYLEWKA	0.07
IZOLACJA AKUSTYCZNA	0.05
STROP ŻELBETOWY	0.15
TYNK	-
LĄCZNIE	0.29

POWIERZCHNIA ZABUDOWY:
 POWIERZCHNIA CAŁKOWITA:
 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:
 PARTER:
 PODDASZE:

153.32m²
 251.39m²
 187.89m²
 122.78m²
 65.11m²

ekoTypowy #55 podstawa
 RYSUNEK POGLĄDOWY JEST WŁASNOŚCIĄ
 DOMEK PASYWNE EKOTYPOWE.PL SP. Z O.O.
 typowe.projekty@gmail.com tel. 517 301 336