



PRZEKROJ A-A

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 139.70m²
 POWIERZCHNIA CAŁKOWITA: 234.80m²
 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 174.68m²
 PARTER: 111.16m²
 PODDASZE: 63.52m²

Ekotypowy #57 podstawa
 RYSUNEK POGLĄDOWY JEST WŁASNOŚCIĄ
 DOMEY PASYWNE EKOTYPOWE.PL SP. Z O.O.
 typowe.projekty@gmail.com tel. 517 301 336

A	<p>WARSTWA WYKONCZENIOWA drewno 2cm POSADZKA BETONOWA 5cm (zbrojona przeciwkurczowo) IZOLACJA TERMICZNA EPS 70(podloga)- kahl 0.38: 5cm IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA FOLIA 0,3mm PLYTA FUNDAMENTOWA- grubość wg. konstr. IZOLACJA TERMICZNA EPS 200(fundament)- kahl 0.38: 20cm WARSTWA POSPOLKI kahl 2.00 50-90cm GRUNT RODZIMY</p>
A'	<p>WARSTWA WYKONCZENIOWA 2cm WYLEWKA W SPADKU 3cm PLYTA FUNDAMENTOWA- grubość wg. konstr. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA FOLIA 0,3mm IZOLACJA TERMICZNA EPS 200(fundament)- kahl 0.38: 7cm WARSTWA POSPOLKI kahl 2.00 50-90cm GRUNT RODZIMY</p>
B	<p>WARSTWA WYKONCZENIOWA 2cm POSADZKA BETONOWA 6cm(zbrojona przeciwkurczowo) STYROPIAN EPS 70: 5cm STROP ŻELBETOWY 15cm TYNK WEWNĘTRZNY 2cm</p>
C	<p>IZOLACJA TER. WELNA MINERALNA kahl 0.35: 33cm np. rockwool superrock JĘTKI 2x5x25cm PAROIZOLACJA FOLIA 0,3mm PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE 1.2cm</p>
D	<p>BLACHA STALOWA NP. RLUKKI CLASSIC LATY 4x3cm KONTROLATY 3x3cm WARSTWA WSTĘPNEGO KRYCIA DESKOWANIE PEŁNE 3cm</p>
C/D	<p>BLACHA STALOWA NP. RLUKKI CLASSIC LATY 4x3cm KONTROLATY 3x3cm WARSTWA WSTĘPNEGO KRYCIA- WIATROIZOLACJA DESKOWANIE PEŁNE 3.2cm IZOLACJA TERMICZNA WELNA MINERALNA kahl 0.35: 33cm JĘTKI 2x5x25cm IZOLACJA TER. WELNA MINERALNA kahl 0.35: 33cm RUSZT WSPORCZYZY Z PROFILI CD NA WIESZAKACH PAROIZOLACJA FOLIA 0,3mm PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE 1.2cm</p>
E	<p>TYNK ZEWNĘTRZNY IZOLACJA TERMICZNA EPS 40 kahl 0.031 20cm (termoorganika termolum plus) KLEJ POLIURETANOWY DO STYROPIANU BETON KOMORKOWY Termalica 400 24cm TYNK WEWNĘTRZNY</p>
F	<p>Okna PCV Umax. dla okna <= 0,9 Wm/2K liczony indywidualnie dla każdego okna Drzwi zewnętrzne-węglkowe Umax. = 1,3 Wm/2K</p>