



POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 103.11m<sup>2</sup>  
 POWIERZCHNIA CAŁKOWITA: 206.22m<sup>2</sup>  
 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 144.1m<sup>2</sup>  
 PARTER: 75.33m<sup>2</sup>  
 PODDASZE: 68.77m<sup>2</sup>

**Ekotypowy #56 podstawa**  
 RYSUNEK POGŁĄDOWY JEST WŁASNOŚCIĄ  
 DOMY PASYWNE EKOTYPOWE.PL SP. Z O.O.  
 typowe.projekty@gmail.com tel. 517 301 336

B2 STROP NAD PARTEREM	m
CERAMIKA	0.02
WYLEWKA	0.07
IZOLACJA AKUSTYCZNA	0.05
STROP ŻELBETOWY	0.15
TYNK	-
ŁĄCZNIE	0.28

A1 SCIANA ZEWNĘTRZNA	m
TYNK GIPSOWY	0.015
BK GEOSTOŚC 500kg/m <sup>3</sup>	0.24
STYROPIAN 0.036	0.18
WARSTWA ZBRÓJONA SIATKA	0.005
TYNK SILIKONOWY JASNY	-
ŁĄCZNIE	0.47

B1' PODŁOGA NA GRUNCIE	m
CERAMIKA	0.02
WYLEWKA BETONOWA	0.07
STYROPIAN EPS 200	0.1
PŁYTA ŻELBETOWA	0.25
XPS	0.2
BETON PODKLADOWY	0.15
ŁĄCZNIE	-

B3 STROPODACH SKOŚNY	m
PŁYTA G-K	0.012
FOLIA PAROIZOLACYJNA	-
JEŃKA / WEŁNA MINERALNA	0.2
WEŁNA MINERALNA	0.2
WIATROIZOLACJA	-
ŁATY / KONTROLATY	0.04x0.05
ŁĄCZNIE	0.28

B1' PODŁOGA NA GRUNCIE garaż	m
CERAMIKA	0.02
WYLEWKA BETONOWA	0.07
STYROPIAN EPS 200	0.12
PŁYTA ŻELBETOWA	0.25
XPS	0.2
BETON PODKLADOWY	0.15
ŁĄCZNIE	-

B4 STROP NAD PODDASZEM	m
PŁYTA G-K	0.012
FOLIA PAROIZOLACYJNA	-
JEŃKA / WEŁNA MINERALNA	0.2
WEŁNA MINERALNA	0.2
OSB (OWTORY 25mm CO 20cm)	0.022
ŁĄCZNIE	0.31

C1 TARAS PRZYZIEMIE	m
CERAMIKA	0.02
PŁYTA ŻELBETOWA	0.15
WYMIANA GRUNTU	-
ŁĄCZNIE	-