



B1 PODŁOGA NA GRUNCIE	m
CERAMIKA	0.02
WYLEWKA BETONOWA	0.07
STYROPIAN	0.2
BETON PODKLADOWY	0.1
POSPOLKA ZAGESZCZONA	-
-	-
LĄCZNIŁE	-

A1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	m
BAL DREWNIANY LITY	0.24
WEŁNA MINERALNA	0.1
PLYTA G-K	0.012
-	-
-	-
LĄCZNIŁE	-

B1' PODŁOGA GARAŻ	m
FARBA BETOLUX	-
WYLEWKA BETONOWA	0.07
STYROPIAN	0.05
BETON PODKLADOWY	0.1
POSPOLKA ZAGESZCZONA	-
-	-
LĄCZNIŁE	-

A2 ŚCIANA FUNDAMENTOWA	m
XPS	0.05
PUSTAK SZALUNKOWY	0.25
XPS	0.15
-	-
-	-
LĄCZNIŁE	-

B2 STROP NAD PARTEREM	m
PODŁOGA DREWNIANA	0.02
2 x SUCHY JASTRYCH	0.05
IZOLACJA AKUSTYCZNA WEŁNA	0.08
DESKA DREWNIANA	0.025
BELKA DREWNIANA	0.3
LĄCZNIŁE	-

B3 STROPODACH SKOŚNY	m
PLYTA G-K	0.012
FOLIA PAROIZOLACYJNA	-
JETKA / WEŁNA MINERALNA	0.2
WEŁNA MINERALNA	0.2
WIATROIZOLACJA	-
LĄTY / KONTRŁATY	0.04x0.05
LĄCZNIŁE	-

B4 STROP NAD PODDASZEM	m
PLYTA G-K	0.012
FOLIA PAROIZOLACYJNA	-
JETKA / WEŁNA MINERALNA	0.2
WEŁNA MINERALNA	0.15
OSB (OWTORY 25mm CO 20cm)	0.022
-	-
LĄCZNIŁE	-

POWIERZCHNIA ZABUDOWY:
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA:
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:
PARTER:
PODDASZE:

137.35m²
274.70m²
148.47m²
116.73m²
77.78m²

eko Typowy #59 podstawa
RYSUNEK POGLĄDOWY JEST WŁASNOŚCIĄ
DOMY PASYWNE EKOTYPowe.PL SP. Z O.O.
typowe.projekty@gmail.com tel. 517 301 336