



PRZEKRÓJ A-A

1.A ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	m
TYNK GIPSOWY	0.01
BK GESTOŚĆ 500kg/m ³	0.24
STYROPIAN GRAFITOWY 0.031	0.20
TYNK MIN. CIENKOWARTWOWY	0.005
-	-
-	-
ŁĄCZNIE	0.455

2.B PODŁOGA NA GRUNCIE	m
DREWNO	0.02
WYLEWKA BETONOWA	0.07
STYROPIAN EPS 200	0.20
BETON PODKŁADOWY	0.10
POSPÓLKA ZAGĘSZCZONA	0.30
GRUNT RODZIMY	-
ŁĄCZNIE	0.69

2.B' PODŁOGA NA GRUNCIE	m
WARSTWA WYKONCZENIOWA	0.02
POSADZKA BETONOWA B25	0.15
STYROPIAN EPS 200	0.12
BETON PODKŁADOWY	0.10
POSPÓLKA ZAGĘSZCZONA	0.30
GRUNT RODZIMY	-
ŁĄCZNIE	0.69

3.B STROP NAD PARTEREM	m
DREWNO	0.02
WYLEWKA BETONOWA	0.06
STYROPIAN EPS 80	0.05
STROP ŻELBETOWY	0.15
TYNK	0.01
ŁĄCZNIE	0.29

4.B STROP NAD PIĘTREM	m
DESKA SOSNOWA	0.02
IZOLACJA TERMICZNA/LEGARY	0.20
IZOLACJA TERMICZNA/LEGARY II	0.20
STROP ŻELBETOWY	0.15
TYNK	0.01
ŁĄCZNIE	0.58

1.C PODJAZD	m
KOSTKA BRUKOWA	0.08
PODSYPKA PIASKOWA	0.05
PODBUDOWA DRÓGOWA ZAG.	0.40
POSDYPKA PIASKOWA ZAG.	0.05
GRUNT RODZIMY	-
ŁĄCZNIE	0.58

OKNO Ewiz s.a. Energio Passiv	
U _f =0.79W/(m ² K)	
U _g =0.028 W/(m ² K)	
U _g =0.50 W/(m ² K)	
g =50%	
U _{montaż} side/top = -0.01W/(K)	
U _{montaż} boktom =0.020W/(K)	

POWIERZCHNIA ZABUDOWY:
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA:
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:
PARTER:
PIĘTRO:

152.72m²
305.44m²
187.89m²
113.24m²
112.18m²

ekotypowy #61 **podstaw**
RYSUNEK POGLĄDOWY JEST WŁASNOŚCIĄ
DOMY PASYWNE EKOTYPOWE.PL SP. Z O.O.
typowe.projekty@gmail.com tel. 517 301 336