



PRZEKRÓJ A-A

B1 PODŁOGA NA GRUNCIE	m
CERAMIKA	0.02
WYLEWKA BETONOWA	0.07
STYROPIAN	0.2
BETON PODKLADOWY	0.1
POSPOLKA ZAGESZCZONA	-0.4
-	-
-	-
ŁĄCZNIE	0.69

B2 STROP NAD PARTEREM	m
CERAMIKA	0.02
WYLEWKA	0.06
IZOLACJA AKUSTYCZNA	0.05
STROP ŻELBETOWY	0.16
TYNK	-
-	-
ŁĄCZNIE	0.29

B3 STROPODACH SKOŚNY	m
PLYTA G-K	0.012
FOLIA PAROIZOLACYJNA	-
KROKIEW/ WEŁNA MINERALNA	0.2
WEŁNA MINERALNA	0.2
WIĄTRÓIZOLACJA	-
ŁĄTY / KONTRŁĄTY	0.04x0.05
ŁĄCZNIE	0.45

B4 STROP NAD PODDASZEM	m
PLYTA G-K	0.012
FOLIA PAROIZOLACYJNA	-
JETKA / WEŁNA MINERALNA	0.2
WEŁNA MINERALNA	0.2
OSB (OWTORY 25mm CO 20cm)	0.022
-	-
ŁĄCZNIE	0.43

A1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	m
TYNK GIPSOWY	0.015
BK GESTOSC 500kg/m3	0.24
STYROPIAN 0.036	0.25
WARSTWA ZBROJONA SIATKA	0.005
TYNK SILIKONOWY JASNY	-
-	-
-	-
ŁĄCZNIE	0.51

A2 ŚCIANA FUNDAMENTOWA	m
PUSTAK SZALUNKOWY	0.25
XPS	0.15
-	-
-	-
-	-
ŁĄCZNIE	0.40

POWIERZCHNIA ZABUDOWY:	108.81m ²
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA:	217.62m ²
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:	149.91m ²
PARTER:	80.53m ²
PODDASZE:	69.38m ²

ekoTypowy#70 podstawa
 RYSUNEK POGLĄDOWY JEST WŁASNOŚCIĄ
 DOMY PASYWNE EKOTYPOWE.PL SP. Z O.O.
 typowe.projekty@gmail.com tel. 517 301 336